

EB-Z10000U



FICHA TÉCNICA



Con una luminosidad de 10.000 lúmenes y resolución WUXGA, el EB-Z10000U es un impresionante y versátil proyector de instalación. El EB-Z10000U, que puede proyectar imágenes en posición vertical para cartelería digital, cuenta con gran flexibilidad de ángulo de instalación, desplazamiento de la lente para posicionamiento descentrado y gran cantidad de opciones de calibración, con conectividad Wi-Fi y HDBaseT.

Imágenes nítidas y tecnología 3LCD

Con 10.000 lúmenes, el EB-Z10000U es el proyector con resolución WUXGA más luminoso de Epson. Este proyector aprovecha todas las ventajas de la tecnología 3LCD de Epson, lo que garantiza unas imágenes de alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir colores vivos e imágenes brillantes, incluso a plena luz del día, así como colores tres veces más luminosos que los proyectores de la competencia¹.

Ideal para auditorios

Los museos, los auditorios y los entornos corporativos pueden beneficiarse de las imágenes de gran tamaño que proyecta el EB-Z10000U, y que resultan perfectas para causar un gran impacto.

Proyección vertical

Gracias a su capacidad de proyectar imágenes en posición vertical, el EB-Z10000U resulta ideal para cartelería digital. Bienvenido a una nueva forma de ver el mundo; el modo vertical también resulta perfecto cuando una sala o un evento, como un desfile de moda, no se presta a la proyección horizontal.

Fácil configuración

Además de un flexible ángulo de instalación y desplazamiento de la lente para posicionamiento descentrado, el EB-Z10000U incluye numerosas opciones de calibración como, por ejemplo, combinación de bordes, patrones de prueba, interpolación de fotogramas y la resolución excepcional de Epson.

Conectividad

El EB-Z10000U incluye HDBaseT, que permite hasta cinco conexiones en una sesión. También cuenta con conectividad Wi-Fi y SDI para mayor flexibilidad.

Capacidad de corta distancia

Buenas noticias para auditorios y salones de actos: este proyector dispone de la nueva y exclusiva lente LU02 de corta distancia que permite situarlo más cerca de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta luminosidad**
El proyector con resolución WUXGA más brillante de Epson hasta el momento
- **Flexible**
Elige distintos ángulos de instalación
- **Tecnología 3LCD**
Para obtener imágenes luminosas y colores vivos
- **Conectividad**
Conectividad HDBaseT y Wi-Fi
- **Proyección vertical**
Cuando la disposición horizontal no resulta adecuada



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ASPECTO

Desplazamiento de lente	Motorizado - Vertical $\pm 60\%$, horizontal $\pm 18\%$
Relación proyección	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,61
Tamaño proyección	60 pulgadas - 500 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	2 m - 17,2 m
Distancia proyector tele	3,3 m - 27,8 m
Lente de proyección número	F1,65 - 2,51
Distancia focal	36 mm - 57,5 mm
Foco	Motorizado

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	1,03 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	10.000 Lumen-6.600 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	10.000 Lumen - 6.600 Lumen (económico)
Emisión de luz en color vertical	7.500 lm
Emisión de luz blanca vertical	7.500 lm
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	380 W, 2.000 h Durabilidad, 4.000 h Durabilidad (modo económico)
Lámpara (orientación vertical)	304 vatio, 1.000 Horas Durability
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 1.1 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, WLAN, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada DVI, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente, Entrada BNC (6x), Entrada S-Video, HD-BaseT, HD-SDI
------------	--

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad
Modos de color	Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM

GENERAL

Consumo de energía	1.060 vatio, 788 vatio (económico), 0,37 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	741 x 534 x 197 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	26 kg
nivel de ruido	Normal: 40 dB (A) - Ahorro: 35 dB (A)
Software incluido	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 20.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h
----------	---

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H610040
Código de barras	8715946541280
Dimensiones embalaje individual	657 x 903 x 364 mm
Peso de la caja	34 kg
País de origen	China

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EB-Z1000U

INCLUYE

- Cable ordenador
- Abrazaderas para el cable HDMI
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lámpara - ELPLP81 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx V13H010L81
- Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n V12H418P13
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09 V12H005M09
- Soporte para techo - ELPMB25 bajo EB-Z8xxx V12H003B25
- Soporte para techo - ELPMB26 alto EB-Z8xxx V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 V12H547040
- 3D Polarizer - ELPLL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU V12H618A01
- Gafas 3D pasivas para niño (x5) - ELPGS02B V12H541B10
- Lámpara - ELPLP82 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx (x2) V13H010L82

LENTES OPCIONALES

- Lente Epson ELPLL07 - EB-Zxxx de larga distancia V12H004L07
- Lente Epson ELPLM06 - EB-Zxxx de media distancia1 V12H004M06
- Lente Epson ELPLM07 - EB-Zxxx de media distancia2 V12H004M07
- Lente Epson ELPLR04 - EB-Zxxx gran angular posterior V12H004R04
- Lente - ELPLU02 - EB-Z9xxx/Z1000xU/Z11xxx ST Off Axis V12H004U02
- Lente Epson ELPLW04 - EB-Zxxx gran angular V12H004W04

1. En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad de color (emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo

EPSON®