

LifeSize Passport Connect ist ein revolutionäres, für cloudbasierte Lösungen optimiertes HD-Videosystem.

Noch nie war HD-Videokollaboration so einfach.

Dank der vereinfachten Bereitstellung und Benutzererfahrung sowie minimalen Gesamtbetriebskosten kann LifeSize® Passport Connect™ weit verbreitet eingesetzt werden. LifeSize Passport Connect beschleunigt die Videokollaboration weltweit und ist für Telearbeiter und entfernte Standorte ideal geeignet.

Optimiert für cloudbasierte Lösungen

LifeSize Passport Connect ist das erste HD-Videosystem speziell für cloudbasierte Kommunikationslösungen – für eine nahtlose Kollaboration in Echtzeit zwischen Schreibtisch und Besprechungszimmer.

Einfache Installation

LifeSize Passport Connect ist leicht einzurichten; nur vier Kabel müssen verbunden werden. Durch die automatische Bereitstellung und die nahtlose Firewall-Überwindung kann diese Lösung schnell eingesetzt werden.

Intuitive Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von LifeSize Passport Connect ist intuitiv. Sie verfügt über eine einfache namenbasierte Wählmethode, Informationen zur Verfügbarkeit des Gesprächspartners sowie Suchfunktionen und ermöglicht so Echtzeit-Kommunikation und einen weit verbreiteten Einsatz.

Führende Technologie

LifeSize und Logitech arbeiten zusammen an der Entwicklung führender Kameratechnologien mit hochwertigem HD-Video.

Für Umgebungen jeder Größe

LifeSize Passport Connect ist auf die Bedürfnisse von Telearbeitern ausgerichtet und für jeden entfernten Standort geeignet.

Optimale Kollaboration und Produktivität sind in der heutigen Geschäftswelt entscheidend und machen Echtzeitkommunikation zum unerlässlichen Business-Tool. LifeSize Passport Connect erweitert die Möglichkeiten bei HD-Videogesprächen – für wirklich universelle Videokollaboration.



Hauptmerkmale von LifeSize Passport Connect

Interoperabel Cloud- und UC-basierte Lösungen (SIP-basiert)

Intuitive Benutzeroberfläche Namenbasiertes Verzeichnis, Verfügbarkeitsymbole, Suche

HD-Kamera Logitech® HD-Kamera

Videoqualität HD-Qualität 1280 x 720 16:9-Format

Externer Audio- und Videoeingang/-ausgang Audio: 2 Eingänge, 2 Ausgänge
Video: 1 Eingang, 1 Ausgang

HD-Video-kommunikation Point-to-Point

Datenfreigabe Freigeben und Empfangen von Präsentationen (LifeSize® Virtual Link™ zur Übertragung erforderlich)

Live-Streaming und Aufzeichnung Aufzeichnung und Live-Streaming über LifeSize® Video Center auf Knopfdruck

Produktspezifikationen

Systemkomponenten

LifeSize-Codec
Logitech HD-Kamera
Infrarot-Fernbedienung
Netzteil/Kabel

Kommunikation

SIP
128 kbit/s–1152 kbit/s
1 x RJ-45-Netzwerk-LAN
1 x 3,5-mm-Mikrofoneingang
SIP (Datenübertragung): 128 kbit/s–1 MB/s

Unterstützung für einzelnen HD-Bildschirm

Alle HD-Bildschirme mit HDMI-Eingängen
Weitere Informationen zu Bildschirmen finden Sie unter www.lifesize.com/support

HD-Kamera (720p)

Logitech HD-Kamera
Carl Zeiss®-Glasobjektiv
Echtes 16:9-Breitbild
Weitwinkelobjektiv mit 78-Grad-Blickfeld
Autofokussystem
USB-Kabel (1,52 Meter)

Videospezifikationen/Videoauflösungen

Max. Auflösungen – Breitbild mit Seitenverhältnis von 16:9
Progressive Scan für alle Auflösungen
192 kbit/s (432 x 240 Pixel) – Breitbildformat FCIF
384 kbit/s (720 x 400 Pixel) – Kabelfernsehen
512 kbit/s (800 x 448 Pixel) – DVD-Auflösung
768 kbit/s (1024 x 576 Pixel) – 2 x DVD-Auflösung
1,1 MB/s oder mehr (1280 x 720 Pixel) – High Definition
Die tatsächliche Auflösung ist von der Kapazität der Gegenseite abhängig und wird von der Qualität des Kommunikationskanals beeinflusst

Videostandards

H.264, H263, H.263+, SIP-Dual-Video/BFCP
SIP-Dual-Videoübertragung verwendet H.264 (LifeSize® Virtual Link™ erforderlich)

Videoausgang (1 Ausgang)

1 x HD-Videoausgang (720p30)

HD-Audio

Zwei HD-Mikrofone mit Logitech HD-Kamera
Zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung
Stromversorgung über Codec direkt per Kabel

Audiofunktionen

3-Wege-Audio-Add-on
Integrierte Klingelfunktion
GIPS NetEQ-Paketverlust-Tarnung
Vollduplex für natürliche Gespräche
Echounterdrückung für Anrufe ohne störendes Echo
Automatische Rauschunterdrückung
Automatische Verstärkungsregelung
Unterstützung von Logitech Headsets
MicPod- oder Dual MicPod-Unterstützung

Audiostandards

G.711, G.722, G.722.1 und G.722.1C lizenziert durch
Polycom®, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Audioeingänge (2 Eingänge)

1 x Mikrofoneingang – Zweikanal (3,5 mm)
1 x HD-Videoeingang (Logitech)

Audioausgänge (2 Ausgänge)

1 x Line Out/Headset (L+R)
1 x HD-Videoausgang

Weitere unterstützte Standards

RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Benutzeroberfläche und Funktionen

Einfache UC-optimierte Oberfläche
Verzeichnisbasiertes Wählen
Unterstützung für zahlreiche Sprachen
Modus „Nicht stören“

Streaming/Aufnahme mit LifeSize® Video Center

Streaming/Aufnahme von Video und Daten* außerhalb eines Gesprächs
Sofortige Aufnahme per Tastendruck
Aufzeichnungsanzeige

Sicherheit

Kennwort auf Administrator- und Benutzerebene
SNMP-Sicherheitswarnungen
Möglichkeit zur Deaktivierung der HTTP-, SSH- und Telnet-Dienste
TLS/SRTP-Unterstützung (Verschlüsselung kann Videoleistung beeinträchtigen)
IEEE 802.1x-Unterstützung
Kensington Security Slot™

Intelligente Netzwerkfunktionen

Adaptive Motion Control (adaptive Bewegungssteuerung) mit vorwärtsgerichteter Fehlerkorrektur
NAT-/Firewall-Überwindung (SIP)
IPv4-Unterstützung
Automatische Bandbreitenerkennung

Verzeichnis und Adressbuch

Bis zu 1.000 örtliche Verzeichniseinträge
Funktionen: Speichern, Sperren, Entfernen, Wahlwiederholungsliste
Benachrichtigung über verpasste Anrufe
Autom. Erkennung, Verzeichnis durchsuchen (Patent angemeldet)
LDAP-Unterstützung/kompatibel mit H.350

Systemverwaltung

SNMP
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion

Strom

Wechselspannung 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0 A über externes Netzteil
Normaler Stromverbrauch: 12,9 W/44 BTU
Maximaler Stromverbrauch: 14,3 W/48,8 BTU

Umgebungsdaten

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit, Betrieb: 15% bis 85%, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur: -30 °C bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 10% bis 85%, nicht kondensierend

LifeSize® Passport Connect™

Codec-Abmessungen

Breite: 206 mm
Tiefe: 121 mm
Höhe: 33 mm
Gewicht: 0,45 kg

Behördliche Modellnummer
LifeSize Passport Connect = LFZ-014

Behördliche Zulassungen
FCC-Klasse B: LifeSize Passport Connect – Logitech Kamera



Kompatibel mit Microsoft® Office Communications Server 2007 R2™ und Microsoft Lync™.

* Aufnahme von Daten erfordert LifeSize® Virtual Link™.



NORD- UND SÜDAMERIKA:

LifeSize
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746, USA
+1 512 347 9300
+1 877 543 3749 (gebührenfrei in den USA)
E-Mail: info@lifesize.com
www.lifesize.com

EMEA:

Regionale Niederlassung LifeSize
+ 49 89 20 70 76 0 (Deutschland)
+00 8000 999 09 799 (gebührenfrei für Europa)

APAC:

Regionale Niederlassung LifeSize
+65 6303 8370 (Singapur)