

# **DEKOM Universal Master Stand**



Ausführung mit Vorbaugehäuse



### **RAL Wunschfarben ohne Aufpreis**

Dieser Bildschirmständer ist ausgelegt für 1 Stck. Bildschirm mit einer Bildschirmdiagonale bis 203,2 cm (80") oder optional 2 Stck. Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale bis 152,4 cm (60")

Die Befestigung der Bildschirme erfolgt über die Universalhalterung LCD/W.

Der Bildschirmständer ist in RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet. Die Belüftungsblende vorn ist in RAL 9006 weißaluminium. Die Farbkombination können Sie, ohne Aufpreis, entsprechend ihren Wünschen festlegen.

In der Standsäule, B 600 x T 150 mm, kann die gesamte Technik, wie 19" Geräte, Codec u. ä., integriert werden. Eine Lochblechblende sorgt für ausreichend Belüftung.

Ein Kabelmanagementsystem ist im Lieferumfang ent-halten.

Die Rückseite der Säule ist durch eine abnehmbare Blende einfach zugänglich.

Die Bodenplatte ist mit hochwertigen, stabilen Laufrollen, mit einem Durchmesser von 100 mm, mit integriertem Fadenschutz und zweifacher Kugelkranzlagerung, ausgestattet. Auf Wunsch kann der Bildschirmständer auch ohne Laufrollen geliefert werden.



Vorbaugehäuse abschließbar



Hochwertige Laufrollen, Durchmesser 100mm, mit integriertem Fadenschutz und zweifacher Kugelkranzlagerung



19" -Aufnahme im Vorbau



# **DEKOM Universal Master Stand**



Standardausführung mit Blende



Kamera - Ablage

### Optional erhältlich:

- Vorbaugehäuse mit Blende für zusätzliche 19-Zoll-Technik
- Einbau von aktiven Lüftern (2Stck.)
- Abdeckblenden für Bildschirm, bzw. Halterrückseite
- Justierbare Kameraablage über oder unter dem Bildschirm (bei 1 Bildschirm)
- Justierbare Kameraablage mittig unter einem Bildschirm (bei 2 Bildschirmen)
- Verschiedene Blendenausführungen
- indirekte Bodenbeleuchtung, z. B. rot für Sendung / weiss für inaktiv
- RAL-Farben nach Wahl ohne Aufpreis
- Nach Absprache: Befestigungsbleche für Lautsprecher

**Abmessungen:** H 1.750 x B 1.020 x T 590 mm

Gewicht: ca. 120 kg

Tragfähigkeit: ca. 80 kg bei mobiler Verwendung, ca. 100 kg bei stationärer Verwendung



19" -Aufnahme integriert in Standsäule



Hintere Bildschirmabdeckung

#### KONTAKT

DEKOM AG Kellerbleek 3 D-22529 Hamburg

Tel: +49-40-808181-100 Fax: +49-40-808181-199 Video IP: mpe@dekom.uc.de

Video IP: mpe@dekom.uc.d E-Mail: info@dekom.com

#### Wussten Sie schon?

Videokonferenzsysteme gehören heute zu einer wirtschaftlich fundierten Unternehmensausrichtung und dürfen weder in einer Kostenoptimierungsstrategie noch in der ökologischen Außendarstellung fehlen.

Die Kosteneinsparungen und die Reduzierung der fossilen Ressourcen sind erheblich und ein wesentlicher Faktor der Wirtschaftlichkeitsplanung von Unternehmen jeder Größe. Dies führt zu einer höheren Rentabilität und einer höheren langfristigen Wertsteigerung für alle Beteiligten.

www.dekom.com Seite 2