

PLC-XP41

Vidofon GmbH
Eimsbütteler Chaussee 23
20259 Hamburg
Telefon 040/80 81 81-100
Telefax 040/80 81 81-199
Video 040/80 81 85-10
eMail info@vidofon.de



Hohe Bildhelligkeit: 3300
New Progressive Scan System
3D Digital Noise Reduction für Videobilder
Optional: Net Work Manager

- zentrale Steuerung und Überwachung von Projektoren durch Einbindung in lokales Netzwerk (LAN)
- technischer Status eines jeden Projektors rund um die Uhr abrufbar („Two way communication“)
- Übermittlung von Fehlfunktionen per Email direkt an die Steuerzentrale

- Bildhelligkeit 3300 ANSI Lumen
- 3 x 1,3“ TFT p-Si
- Pixelanzahl 2.359.296 (XGA 1.024 x 768)
- Computer-Kompatibilität S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/MAC
- Lampe 275 W NSH
- Ausleuchtung 90 %
- Kontrastverhältnis 550: 1
- Objektiv F 1,8 ~ 2,1, f = 48,4 ~ 62,8 mm
- Entfernung 1,4 ~ 14,7 m
- Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
- Eingänge Computer 1 1 x D-Sub15
1 x DVI
Audio: 1 x Stereo Mini Jack
- Computer 2 5 x BNC (RGB / Video/Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Audio: 1 x Stereo Mini Jack
- Video S-Video
1 x RCA x 3 (Video/Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Audio: 1 x RCA x 2 (Stereo)
- Steuereingänge 1 x USB (Typ B)
1 x Mini DIN8pin
RS-232C
Kabelfernbedienung
- Frequenz
Horizontal: 15 ~ 100 kHz
Vertikal: 50 ~ 100 kHz
- Bandbreite: 160 MHz
- Ton 2 W Stereo
- Lüftergeräusch 35 dBA (ECO Mode)
- Spannung 100 V – 240 V
- Abmessungen (B x H x T)
319 x 168 x 429,5 mm
- Gewicht 7,9 kg
- **Standardzubehör**
IR-Fernbedienung mit Mausfunktion
Stromkabel
VGA-Kabel
Mouse Control Kabel (PS/2)
Objektivabdeckung
Staubhülle
Handbuch
- Optionales Zubehör:
Mauskabel (Mac, seriell)
Mac Adapter
3 Wechselobjektive