

Polycom SoundStation® IP 3000 Technische Daten

Unterstützte Standards

Abmessungen

- 36,8 cm x 31,1 cm x 6,4 cm (LxBxH)
(14,5 in x 12,25 in x 2,5 in)

Gewicht

- 0,8 kg (1,75 lbs)

Netzteil

- Universelles Steckernetzgerät (110/220 Volt, 50/60Hz, 100 Volt für Japan) Länderspezifisches Kabel erforderlich

Display

- Hochauflösendes grafisches LCD-Display
- Tastatur
 - Telefonatstatur mit 12 Tasten
 - An/Aus, Wiederwahl, Stummtaste, Lautstärkeregler, Menünavigation
 - 3 programmierbare Funktionstasten

Lautsprecher

- Frequenz: 300-3300 Hz
- Lautstärke: bis 85 db (max.) bei 0,5 Meter regulierbar

Netzschnittstelle

- Ethernet 10/100BaseT
- IP-Adresskonfiguration
 - DHCP
 - Static IP
- Unterstützte Codecs
 - G.711 (A-law und μ -law)
 - G.729a (Annex B)
- Zeitsynchronisierung mit SNTP-Server
- Vom Anwender wählbare Anruftöne
- Bequeme Lautstärkeregler
- Einfaches Upgrade der SoundStation IP 3000
 - Einfache Softwarewartung
 - Erhöht die Einsatzdauer der Produkte
 - Schützt die Investition bei neuen Standards und Protokollen

Sicherheitsbestimmungen

Sicherheit

- UL 1950
- CSA C22.2, Nr. 950
- EN60950
- IEC60950
- AS/NZS3260

EMC

- FCC (47 CFR Part 15) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- AS/NZS3548 Class B
- VCCI Class B
- EN50224

Unterstützte Protokolle

- H.323 V2
 - Betrieb mit und ohne Gatekeeper
 - E.164-Anwahl
 - IP-Anwahl
 - Rufweiterleitung mit Facility Message
- Quality of Service-Architektur
- Rauschunterdrückung
 - Echoausblendung
 - Jitter Buffer

Management Support

- Web-basierte Konfiguration
- TFTP-Support für den Download von Software-Updates

Lieferumfang der SoundStation IP 3000

- Dokumentation (Benutzerhandbuch, Schnellinstallationshandbuch)
- Garantierregistrierungskarte
- Tischkonsole mit integriertem Display und Tastatur
- Power Interface Module (PIM)
- Universal Power Supply-Brick
- 1,80 Meter (6 ft) Cat 5 Ethernet-Kabel
- 7,5 Meter (25 ft) Power/Ethernet-Kabel (PIM zu Konsole)

Leistungsmerkmale der SoundStation IP 3000

- Vollduplex-Echoausblendung
- Support für mehrere Verbindungen
- Halten
- Rufweiterleitung (falls vom IP-Telefonsystem unterstützt)
- Wiederwahl
- Stummschaltung
- Anruf-ID (falls vom IP-Telefonsystem unterstützt)
- Telefonbuch

Umgebungsanforderungen

- Betriebstemperatur: 0° - 40°C (32° - 104°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -30° - 55°C (-22° - 131°F)

Garantie

- 12 Monate

©2003 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polycom, das Polycom-Logo und SoundStation sind eingetragene Warenzeichen. The Polycom Office ist ein Warenzeichen von Polycom, Inc. in den USA und weiteren Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Polycom® SoundStation® IP 3000

Das erste Voice over IP (VoIP)-Konferenztelefon von Polycom



Highlights

Acoustic Clarity Technology: Gleichzeitige und natürliche Konversation mit dem besten Vollduplex der Branche.

Plattformunabhängig: Unterstützung zahlreicher Protokolle und Plattformen.

Investitionsschutz: Upgrade zum Download bei neuen Standards und Protokollen.

Raumabdeckung mit 360°: Ein leistungsstarker Digitallautsprecher und drei hochempfindliche Mikrofone liefern beeindruckende Raumabdeckung von kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen oder Büros.

Einfache Installation und Anwendung: Einfache Konfiguration mit IPBX oder Softswitch. Standardtastatur und grafisches LCD-Display mit Funktionstasten.

Mit der SoundStation IP 3000 hält Single Network Communication auch in den Konferenzraum Einzug. Die SoundStation IP 3000 trägt den führenden VoIP-Protokollen in gemischten Unternehmensnetzen Rechnung.

Ob Sie eine Besprechung mit Kollegen auf der anderen Straßenseite oder mit Kunden auf der ganzen Welt haben, mit der SoundStation IP 3000 brauchen Sie auch bei IP-fähigen Telefonsystemen nicht auf die Acoustic Clarity-Technologie zu verzichten, die Polycom zum Marktführer bei Audiokonferenzsystemen gemacht hat. Entscheiden Sie sich noch heute für die SoundStation IP 3000 und steigern Sie die Effizienz und Produktivität Ihrer Telefonkonferenzen.

Das Polycom Office™ - Die Komplettlösung

Mit integrierten Video-, Audio-, Daten- und Internetfähigkeiten ist das Polycom Office die einzige Lösung, mit der Konferenzen und Collaboration schnell und einfach umgesetzt werden können. Mit dem Polycom Office tragen wir dazu bei, dass Kommunikation über Entfernungen hinweg so natürlich und interaktiv wird, als ob sie im gleichen Raum stattfinden würde. Arbeiten Sie schneller und intelligenter mit der SoundStation IP 3000 und dem Polycom Office.



Polycom (Germany) GmbH:

Polycom EMEA:

North America:

Zeppelinstrasse 1, 85399 Hallbergmoos - MUC Airport, Germany. (T) +49 - (0)811 - 9994 - 100 (F) +49 - (0)811 - 9994 - 200

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) +1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.
For North America, Latin America and Caribbean (T) +1.925.924.6000, (F) +1.925.924.6100

Part No. 3726-07129-004 Rev. 08/03



Video Voice

Connect. Any Way You Want.