

Drahtloses Stand-alone Präsentationssystem für kleine Tagungsräume



Für ein erfolgreiches Meeting braucht man Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Ideen, Vertrauen in die Präsentationen, aber auch Vertrauen in die Technik des Tagungsraums. Aus diesem Grund hat Barco ClickShare entwickelt. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

Teilen als grundlegende Anforderung

Die CS-100 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen Tagungsräumen, in denen das Teilen von Inhalten von Laptops oder mobilen Geräten eine grundlegende Anforderung ist. Jeder - auch Gäste - kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist. Die Teilnehmer stecken einfach das USB-Gerät - den ClickShare Button - in ihren PC oder MAC und drücken auf den Button, um den Inhalt von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum anzuzeigen. Mit der ClickShare App können Benutzer auch Inhalte von ihren Smartphones oder Tablets teilen.

Ein Stand-alone Modell

Die CS-100 Base Unit ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es können sich bis zu acht Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Die CS-100 Base Unit umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

Technische Daten**CS-100**

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 64 Bit Mac OSX 10.10/10.11 Android 4.1 und höher (ClickShare-App) iOS 5.0 und höher (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI
Bildrate	Bis zu 30 fps
Ausgangsauflösung	1920x1200
Eingangsaufösungen	Bis zu 3840 x 2160 (herunterskaliert auf Full HD)
Geräuschpegel	Leiserlos
Anzahl gleichzeitiger Quellen	1
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	8
Audio	1x HDMI, analog 1x Audio-Buchse 3,5 mm
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browser, Kamera über Android- und iOS-Geräte über die ClickShare Presenter-App
Extended desktop	Available (depending on the driver of your graphics card)
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequency band	2,4 GHz und 5 GHz
Verbindungen	1x Ethernet-LAN 1x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger Audioausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5mm)
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32°F bis +104°F) Max: 35°C (95°F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (+4°F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Anti-theft system	Kensington lock
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	3 Jahre Standard
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Leistungsaufnahme	Standby: 6 W Betrieb: 18 W
Gewicht	600g / 1.32lbs

Generiert am: 17 Feb 2016
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours