

SCHEDA TECNICA

Telecamere Polycom® serie EagleEye™

Polycom offre una serie di telecamere EagleEye per i sistemi Polycom® HDX® e per svariati ambienti e applicazioni. Dalle sale di incontro di piccole dimensioni ai desktop, dalle sale operatorie alle sale riunioni personalizzate, le telecamere Polycom® EagleEye™ offrono un'incredibile qualità video per tutti i partecipanti.

Tutte le telecamere Polycom EagleEye offrono le seguenti funzioni:

- Trasmissione video ad alta definizione: fino a 1080p60 in caso di collegamento a un sistema Polycom RealPresence Group Series o 1080p30/720p60 quando collegate ai sistemi della serie HDX
- Sistema ottico della massima precisione per colori chiari, nitidi e naturali
- Movimenti rapidi e fluidi con messa a fuoco perfetta
- Alimentazione della telecamera tramite il sistema video eliminando la necessità di un alimentatore standard

Scelta della telecamera più adatta

Le telecamere Polycom® EagleEye™ IV 4x e 12x sono progettate specificamente per i sistemi video Polycom RealPresence Group Series. Completamente digitali, con un sensore per telecamera 4k per catturare anche i minimi dettagli, queste telecamere offrono un ampio campo visivo, il che le rende sufficientemente flessibili per l'utilizzo in ogni ambiente, dalle sale di incontro di piccole dimensioni alle più ampie sale di consiglio aziendali. Con la prolunga digitale opzionale Polycom EagleEye Digital Extender, è possibile montare le telecamere fino a 100 metri dal sistema video.

La telecamera Polycom® EagleEye™ III è progettata per il funzionamento con i sistemi HDX e RealPresence Group Series. Questa telecamera offre una funzionalità video fino a 1080p60 con i sistemi RealPresence Group Series e fino a 1080p30 con i sistemi della serie HDX. La funzionalità zoom 12x e l'ampio raggio panoramico rendono la telecamera EagleEye III la soluzione perfetta per ogni ambiente.

Il modello Polycom® EagleEye™ View è ideale per gli ambienti più piccoli o come telecamera secondaria quando non si necessita di uno zoom potente o di funzionalità panoramiche. EagleEye View offre un microfono integrato che garantisce la ricezione audio ai partecipanti seduti fino a 3 metri di distanza.

La telecamera Polycom® EagleEye™ Acoustic è compatibile solo con i sistemi RealPresence Group Series ed è ideale come soluzione per gli ambienti di piccole dimensioni. Grazie ai microfoni integrati e all'ingombro ridotto, questa telecamera si adatta con facilità agli uffici dirigenziali e alle sale di incontro.



Telecamera Polycom® EagleEye™ IV 12x (argento)



Telecamera Polycom® EagleEye™ IV 4x (nero)



Telecamera Polycom® EagleEye™ III



Telecamera Polycom® EagleEye™ View



Telecamera Polycom® EagleEye™ Acoustic

Accessori

- Alimentatore opzionale - Numero parte 1465-52733-040 (incluso quando la telecamera viene ordinata come accessorio)
- Cavi per EagleEye III o EagleEye View (non audio)
 - Cavo da 3 m - Numero parte 2457-23180-003
 - Cavo da 10 m - Numero parte 2457-23180-010
 - Cavo da 15 metri (necessita di alimentazione) - Numero parte 7230-25659-015
 - Cavo da 30 metri (necessita di alimentazione) - Numero parte 7230-25659-030
- Supporto per treppiede - Numero parte 2215-24408-001 (telecamere EagleEye III e EagleEye IV)
- Supporto di montaggio - Numero parte 2215-28765-001 (telecamere EagleEye III, EagleEye IV e EagleEye View)
- Accessori EagleEye IV
 - Obiettivo grandangolare
 - Polycom EagleEye Digital Extender

	EagleEye IV 	EagleEye III HD 	EagleEye View 	EagleEye Acoustic 
Tipo di telecamera	CMOS da 1/2,33"	CMOS da 1/3"	10 M, CMOS da 1/2,3"	CMOS da 1/2,7"
Risoluzione H/V	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Uscita	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50	SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60, SMPTE 274M 1920 x 1080, 30/25	SMPTE 274M 1920 x 1080p, 30/25
Lunghezza focale dell'obiettivo	f=3,76–37,6 mm	f=3,7–44 mm	f=6,2 mm	f=4,37 mm
Apertura focale obiettivo	1.2	1.6	2.2	2.0
Zoom	4x ottico (nero), 10x/12x (argento) ottico/digitale	Ottico 12x	Digitale 4x	Digitale 2x
Messa a fuoco	Automatica	Automatica	Manuale	Automatica
Campo visivo orizzontale	65°, 85° con adattatore grandangolare	72°	55°	67°
Campo visivo verticale	39°	41°	31°	39°
Illuminazione minima	50 lux	50 lux	50 lux	50 lux (F2.0)/50 IRE
Esposizione	Auto-iris, AGC	Auto-iris, AGC	AGC	AGC
SNR	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Intervallo panoramica	+/-100°	+/-100°	+/-45°	+/-24°
Intervallo inclinazione	+20°/-30°	+20°/-30°	+5°/-15°	+/-14°
Ingresso/Uscita	Mini-HDCI - Hirose DH60-37P	HDCI, 60 pin Y/C	HDCI, 60 pin	HDCI, 60 pin (inclusi: alimentazione, Comm, IR, HDMI, audio)
Rilevatori IR	•	•	•	•
Consumo elettrico	12 v a <1,2A	12 v a <2A	12 v a <1A	12 v a <0,2A
Dimensioni (L x A x P)	218 x 138 x 118 mm	276 x 156 x 134 mm	277 x 107 x 99 mm	45,4 x 43 x 111 mm
Microfoni integrati			•	•
Compatibile con i sistemi della serie HDX		•	•	
Compatibile con i sistemi RealPresence Group Series	•	•	•	•
Compatibile con EagleEye Director		•		
Possibilità di montaggio invertito			•	

* Tutti i dati sulle telecamere sono soggetti a modifica senza preavviso e le prestazioni potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

Informazioni su Polycom

Polycom è il leader mondiale nel settore della collaborazione e delle comunicazioni unificate (UC&C) basate su standard aperti per la collaborazione audio e video, scelto da oltre 415.000 clienti in tutto il mondo. Le soluzioni Polycom sono basate sulla piattaforma Polycom® RealPresence®, un'infrastruttura software completa e API avanzate che garantiscono l'interoperabilità con la più ampia gamma di dispositivi e applicazioni di comunicazione, aziendali, mobili e cloud per offrire la possibilità di realizzare una collaborazione video con riunioni dal vivo in qualsiasi ambiente.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it

