

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Камеры Polycom[®] EagleEye[™]

Polycom предлагает серию камер EagleEye, предназначенных для работы в системах Polycom[®] HDX[®], а также для использования в различных средах и приложениях. Подходящие и для небольших переговорных комнат, и для настольных систем, и даже для операционных и залов для заседаний, камеры Polycom[®] EagleEye[™] обеспечивают высочайшее качество видео для всех участников телеконференций.

Все камеры Polycom EagleEye обладают следующими функциями:

- Передача видео высокой четкости — вплоть до 1080p60 при подключении к системам Polycom RealPresence Group Series или 1080p30/720p60 при подключении к системам серии HDX
- Точно настроенная оптика обеспечивает чистую, четкую и натуральную цветопередачу
- Быстрое изменение положения и четкая фокусировка
- Питание камеры осуществляется от видеосистемы, поэтому отдельный блок питания не требуется

Выбор камеры, наиболее подходящей для ваших задач

Камеры Polycom[®] EagleEye[™] IV 4x и 12x разработаны специально для использования в видеосистемах Polycom RealPresence Group Series. Полностью цифровые, с датчиками 4k, позволяющими захватить все детали изображения, эти камеры имеют широкое поле обзора, что делает их достаточно универсальными для использования в любых помещениях, от небольших переговорных комнат до больших залов для заседаний. При использовании дополнительного цифрового удлинителя камеры Polycom EagleEye можно устанавливать на расстоянии до 100 метров от видеосистемы.

Камера Polycom[®] EagleEye[™] III предназначена для работы с системами серии HDX и RealPresence Group Series. Эта камера поддерживает работу с видео высокой четкости — вплоть до 1080p60 при подключении к системам RealPresence Group Series и 1080p30 при подключении к системам серии HDX. 12-кратное увеличение и большой радиус панорамирования делают камеру EagleEye III идеальным устройством для использования в любой среде.

Камера Polycom[®] EagleEye[™] View предназначена для работы в небольших помещениях; ее также можно использовать в качестве вспомогательной камеры, если не требуется сильное увеличение или панорамирование. Камера EagleEye View оборудована встроенными микрофонами с зоной охвата, позволяющей захватывать голоса участников на расстоянии до 3 метров от камеры.

Камера Polycom[®] EagleEye[™] Acoustic совместима только с системами RealPresence Group Series и предназначена для работы в небольших помещениях. Наличие встроенных микрофонов и небольшие габариты позволяют с успехом использовать эту камеру и в кабинете руководителя, и в небольшой переговорной комнате.



Polycom[®] EagleEye[™] IV 12x
(серебристый)



Polycom[®] EagleEye[™] IV 4x (черный)



Камера Polycom[®] EagleEye[™] III



Камера Polycom[®] EagleEye[™] View



Камера Polycom[®] EagleEye[™] Acoustic

Дополнительные принадлежности

- Дополнительный блок питания – деталь № 1465-52733-040 (поставляется, если камера заказывается в качестве дополнительного аксессуара)
- Кабели для EagleEye III или EagleEye View (не аудио)
 - Кабель 3 м – Деталь № 2457-23180-003
 - Кабель 10 м – Деталь № 2457-23180-010
 - Кабель 15 м – Деталь № 7230-25659-015
 - Кабель 30 м – Деталь № 7230-25659-030
- Консоль для установки на штатив – Деталь № 2215-24408-001 (для камер EagleEye III и EagleEye IV)
- Консоль для монтажа камеры – Деталь № 2215-28765-001 (для камер EagleEye III, EagleEye IV и EagleEye View)
- Дополнительные принадлежности для EagleEye IV
 - Широкоугольная оптика
 - Цифровой удлинитель Polycom EagleEye для камеры

				
Тип камеры	1/2,33" CMOS	1/3" CMOS	10 M, 1/2.3" CMOS	1/2,7" CMOS
Разрешение по верт./гориз.	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Выход	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50	SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60 кадров/сек., SMPTE 274M 1920x1080, 30/25	SMPTE 274M 1920 x 1080p 30/25
Фокусное расстояние	f=3,76–37,6 мм	f=3,7–44 мм	f=6,2 мм	f=4,37 мм
Диафрагменное число	1,2	1,6	2,2	2,0
Увеличение	4-кратное оптическое (черный), 10x/12x (серебристый) оптическое/цифровое	12-кратное оптическое	4-кратное цифровое	2-кратное цифровое
Фокусировка	Автоматическая	Автоматическая	Ручная	Автоматическая
Угол поля обзора по горизонтали	65°, 85° с широкоугольным адаптером	72°	55°	67°
Угол поля обзора по вертикали	39°	41°	31°	39°
Мин. освещение	50 люкс	50 люкс	50 люкс	50 люкс (F2,0) / 50 IRE
Экспозиция	Авто-диафрагма, АРУ	Авто-диафрагма, АРУ	АРУ	АРУ
Отношение сигнал-шум	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ
Диапазон панорамирования	+/-100°	+/-100°	+/-45°	+/-24°
Диапазон наклона	+20/-30°	+ 20, -30°	+5/-15°	+/-14°
Ввод-вывод	Mini-HDCI—Hirose DH60-37P	HDCI, 60-контактный Y/C	HDCI, 60-контактный	HDCI, 60-контактный (в том числе: питание, связь, ИК, HDMI, аудио)
ИК-датчики	•	•	•	•
Потребляемая мощность	12 В при силе тока <1,2 А	12 В при силе тока <2 А	12 В при силе тока <1А	12 В при силе тока <0,2 А
Физические размеры (Ш x В x Г)	218 x 138 x 118 мм	276 x 156 x 134 мм	277 x 107 x 99 мм	45,4 x 43 x 111 мм
Встроенные микрофоны			•	•
Совместимость с серией HDX		•	•	
Совместимость с RealPresence Group Series	•	•	•	•
Совместимость с EagleEye Director		•		
Возможность установки в перевернутом положении			•	

* Все данные, касающиеся камер, могут быть изменены без предварительного уведомления; рабочие параметры могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

О компании Polycom

Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений объединенных коммуникаций для совместной работы (UC&C) с использованием технологий передачи голоса и видео-сотрудничества, которому доверяют более 415 000 заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на базе платформы Polycom® RealPresence®, комплексной инфраструктуры программного обеспечения и развитых API-интерфейсов, совместимых с широчайшим набором коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес приложений и устройств, предоставляя возможности для безопасного видео-сотрудничества в любых средах.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(T) 810-8002 371-2044
www.polycom.com/ru

