

Polycom[®] RealPresence[®] Group 300

Extraordinario rendimiento, facilidad de uso e interoperabilidad a un precio razonable



Optimizado para grupos más pequeños, Polycom[®] RealPresence[®] Group 300 es ideal para salas de reuniones pequeñas, salas poco espaciosas y oficinas. Su instalación y configuración son muy sencillas y tiene un diseño compacto y elegante que se puede ocultar fácilmente a la vista, para que sus salas estén perfectamente ordenadas.

Las mejores experiencias en su clase

La Serie RealPresence Group establece un nuevo estándar de facilidad de uso en la colaboración de video. La experiencia de uso será muy buena, incluso para los usuarios principiantes sin necesidad de capacitarse. Respaldada por años de investigación con sus clientes, la interfaz de Polycom para usuarios nuevos acelera la adopción de las comunicaciones con video y reduce los costos de soporte para los administradores de TI. Además, la avanzada tecnología Polycom[®] SmartPairing (vinculación inteligente) le permite usar su propio dispositivo móvil para iniciar y manejar llamadas de video.

Aumente la adopción y recorte gastos al ofrecer una experiencia de colaboración de video que sea tan realista y agradable que sus equipos lo van a preferir en vez de viajar para tener reuniones presenciales. La resolución de video de hasta 1080p60 agrega un nuevo nivel de claridad y realismo a las comunicaciones de su negocio. Esto se traduce en usuarios activos que buscan ansiosamente añadir video a sus comunicaciones diarias, fomentando rápida y mayor adopción, aumentando la productividad del equipo y acelerando el ROI (Retorno de la Inversión). El contenido se puede recibir con calidad de hasta 1080p60 calidad, mejorando la colaboración en tiempo real. Con la aplicación IP People+Content[™] podrá compartir fácilmente su contenido.

El diseño elegante y compacto del dispositivo RealPresence Group 300 permite colocarlo de manera discreta y ayuda a simplificar la configuración de las conexiones con un solo cable para video y audio. Además, el diseño compacto es ideal para aplicaciones móviles, ya sea que se mueva a otro lugar dentro del mismo edificio o fuera de una oficina tradicional.

Interoperabilidad inigualable

El RealPresence Group 300 está totalmente basado en estándares con capacidad para conectarse a millones de otros sistemas de video basados en estándares que se usan en la actualidad. Su interoperabilidad nativa con las principales plataformas de comunicación unificada (UC) tales como Microsoft Lync 2013 y 2010, significa que se integra fácilmente con la forma en que usted ya se comunica, sin la necesidad de añadir costosos y complejos gateways. La Serie RealPresence Group también soporta el Protocolo de Interoperabilidad de Telepresencia (TIP) para la conexión directa con ambientes Cisco que no están basados en estándares. La arquitectura única SVC interoperable de Polycom es la primera en ofrecer llamadas de video entre dos sistemas de video existentes y nuevos sistemas SVC. Este enfoque único ofrece una inigualable protección de la inversión y evita las "islas de video" que lo obligan a llamar únicamente a otros sistemas similares.

- Tecnología Polycom[®] VisualBoard[™] para anotación de contenido de forma fácil y en tiempo real.
- Avanzada y sencilla interfaz de usuario con controles táctiles y tecnología Polycom[®] SmartPairing[™] que permite a sus empleados empezar a colaborar inmediatamente desde su iPad
- Ver a los participantes con resolución 1080p60 genera una experiencia de reunión más realista que rompe las barreras de la distancia, con una resolución muy nítida y movimientos naturales y realistas.
- El contenido se puede recibir con calidad de hasta 1080p60 y se comparte fácilmente utilizando la aplicación IP Polycom[®] People+Content[™]
- El SVC interoperable ofrece una experiencia genial, incluso en redes de ancho de banda limitado
- Disfrute de salas de conferencia sin desorden, con diseño compacto y conexiones digitales sencillas para pantallas y fuentes de contenido

Menor Costo Total de Propiedad

Polycom continúa reduciendo el costo total de propiedad de la colaboración de video al extender los beneficios de H.264 High Profile a 1080p60. Experimentará nuevos niveles de realismo con hasta un 50 por ciento menos de ancho de banda requerido. Para los clientes existentes de Polycom, la Serie RealPresence Group les permite aprovechar las

inversiones anteriores en tecnología de Polycom, incluidas algunas cámaras, micrófonos, innovaciones de Comunicación Unificada (CU) como Polycom® EagleEye Director y Polycom® Touch Control.



El paquete incluye:

- Cámara Polycom® EagleEye™ IV o Polycom® EagleEye™ Acoustic (sólo paquete EagleEye III), codec, conjunto de micrófonos Polycom RealPresence Group, cables y control remoto

Protocolos y estándares de video

- H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 de perfil alto, H.264 SVC, RTV
- H.239 / People+Content de Polycom
- Corrección de errores de video H.263 y H.264

Entrada de video

- 1 cámara EagleEye HD (HDCI)

Salida de video

- 2 salidas HDMI 1.3
 - Una salida HDMI habilitada estándar, una segunda salida que se habilita mediante una clave de licencia opcional

Resolución en video de personas

- 1080p, 60 fps desde 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps desde 1024 Kbps
- 720p, 60fps desde 832 Kbps
- 720p, 30fps desde 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 60 fps desde 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 30 fps desde 128 Kbps
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) desde 64 Kbps
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) desde 64 Kbps
- w288p desde 128 Kbps
- w448 desde 384 Kbps
- w576p desde 512 Kbps

Resolución en video de contenido

- Entrada: A través de People+Content IP hasta 720p, 30 fps
- Salida: WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480)
- Velocidad de fotogramas para contenido

(transmisión): 5 - 30 fps

- Velocidad de fotogramas para contenido (recepción): 5 - 60 fps (hasta una resolución de 1080p a 60 fps)
- Compartir contenido: IP People+Content

Cámara

- Cámara Polycom EagleEye III
 - SMPTE 296M 1280 x 720p60 SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50
 - Zoom óptico 12x
 - FOV 72° mínimo
- Cámara Polycom EagleEye Acoustic
 - SMPTE 274M 1920x1080, 30/25
 - Zoom digital 2x
 - FOV 67°

Entrada de audio

- 1 juego de micrófonos RealPresence Group (con soporte total de 2 micrófonos)
- 1 entrada HDMI (cámara)

Salida de audio

- 1 salida HDMI
- 1 salida de línea 3.5mm estéreo

Otras interfaces

- 2 puertos USB 2.0
- 1 puerto RS-232 Mini-DIN de 8 pines

Protocolos y estándares de audio

- Ancho de banda de 22 kHz con tecnología Polycom Siren 22, AAC-LD: llamadas TIP
- Ancho de banda de 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, G.722.1 Anexo C
- Ancho de banda de 7 kHz con G.722, G.722.1
- Ancho de banda de 3.4 kHz con G.728, G.729A

Tecnología Polycom® Constant Clarity™

- Control automático de ganancia
- Supresión automática de ruido
- Reducción de ruido de teclado
- Modo de música en vivo
- Adaptación instantánea de cancelación

de eco

- Corrección de errores de audio
- Tecnología Siren Lost Packet Recovery™ (LPR™)
- Tecnología Polycom StereoSurround™

Otros estándares compatibles

- H.224/H.281, H.323 Anexo Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460
- BFCP (RFC 4562)
- TIP

Red

- Soporte IPv4 y IPv6
- 1 puerto Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 y/o SIP hasta 3 Mbps
- Tecnología Polycom® Lost Packet Recovery™(LPR™)
- Tamaño MTU configurable
- RS232 con soporte de API
- Integración con Microsoft® Office Communications Server
- Compatible con Microsoft® ICE
- Compatible con Microsoft® Lync™
- Compatible con IBM® Sametime™

Seguridad

- Encriptación de medios (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- Acceso autenticado a los menús de administración, interfaz web y API telnet
- Cifrado validado FIPS 140-2 (Certificado de Validación # 1747)
- PKI/Administración de Certificados
 - SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2
 - Compatibilidad con certificaciones "Autofirmados" (Self-signed) y "Firmados por Entidad de Certificación" (CA-signed)
 - Revocación de certificados CRL y basados en OCSP
- Sistema de detección de intrusos en la red
- Política de configuración de clave de cuenta local
- Perfiles de seguridad
- Web UI / SNMP Whitelists

- Cuenta local y login en puerto de bloqueo

Opciones

- Polycom Touch Control
- Cámaras Polycom EagleEye Director con EagleEye III
- Polycom UC Board
- Integración de teléfono para conferencia SoundStation IP 7000
- Integración de SoundStructure a través de interfaz digital

Opciones de Software

- Interoperabilidad Lync 2010 y 2013
- Interoperabilidad TIP
- Licencia para monitor doble (solo Group 300)
- Licencia de 1080p, que ofrece hasta 1080p60 para personas y contenido (sólo en recepción de contenido)

Electricidad

- Detección automática de alimentación

Alimentación/tensión de funcionamiento típica

- 37VA @ 120V @ 60Hz
- 37VA @ 230V @ 50/60Hz
- Typical BTU/h: 65

Especificaciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0—40°C
- Humedad de funcionamiento: 15—80%
- Temperatura en condiciones no operativas: -40—70°C
- Humedad en condiciones no operativas (sin condensación): 5—95%
- Altitud máxima: 10,000 pies (3,300 m)

Características físicas

- Base de la caja del RealPresence Group 500
 - 11.3" x 1.2" x 4.8"
 - 2.35 lbs. (1.07 kg)

Garantía

- Un año de reemplazo de partes en fábrica y mano de obra

Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom para incrementar la productividad, acelerar el tiempo de salida al mercado, ofrecer un mejor servicio al cliente, expandir la educación y salvar vidas. Polycom y su ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión. Para más información visite www.polycom.com o conéctese con nosotros en Twitter, Facebook y LinkedIn.

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Caribe y América Latina
latinamerica@polycom.com

