




Spezifikationen



SMART kapp iQ Pro[™] 75

Übersicht

SMART kapp iQ Pro™ vereint das einfache, aber effektive Whiteboard-Erlebnis des SMART kapp iQ mit den fortschrittlichen Kollaborations-Funktionen der SMART Meeting Pro® Software, um eine Lösung zu bieten, die sich reibungslos an jedes Meeting anpasst. Legen Sie mithilfe des Plug & Play-Erlebnisses des SMART kapp iQ sofort los: Nehmen Sie sich einfach einen Stift und schreiben Sie drauf los. Mithilfe der mitgelieferten Stifte können Sie Notizen in schwarzer oder roter Tinte verfassen und mit den Schwämmen der Stifte oder mit der Handfläche bzw. Faust auswischen. Verwenden Sie die SMART kapp App, um ein Bluetooth®-fähiges Mobilgerät zu verbinden und Ihre Arbeit zu erfassen und zu teilen. Wenn Sie Ihr Mobilgerät verbinden, können Sie andere einladen, Ihre Notizen von ihren eigenen, internetfähigen Geräten zeitgleich zu sehen und zu ihnen beizutragen.



Wechseln Sie auf Knopfdruck zu SMART Meeting Pro, um fortschrittlichere Werkzeuge für die Zusammenarbeit zu nutzen und die Produktivität von Meetings zu erhöhen. Mit den berührungssensitiven Whiteboard-Funktionen, dem ungebundenen Arbeitsplatz, den hervorragenden Möglichkeiten der digitalen Tinte und den flexiblen Optionen zum Speichern Ihrer Arbeit macht es die SMART Meeting Pro Software einfach, auf effektive und interessante Weise Inhalte auszutauschen und Ideen festzuhalten. Die SMART Meeting Pro Software beinhaltet SMART Product Drivers und SMART Ink™, sodass Sie direkt in eine Reihe gängiger Business-Anwendungen schreiben können. Darüber hinaus können Sie die SMART Meeting Pro Software für die Integration mit Microsoft® Exchange und Office 365™ konfigurieren, um Meetings mühelos direkt in SMART Meeting Pro zu planen und dort auch direkten Zugriff auf Teilnehmer, E-Mail und Anhänge zu haben.

Weitere Informationen zu SMART kapp iQ Pro finden Sie unter smartkapp.com.

Maße und Gewichte¹

Gewicht

84 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

191,6 cm × 138 cm × 35,5 cm

Versandgewicht

108 kg



Als ENERGY STAR®-zertifiziertes Signage-Display entspricht das SMART Board® 8075i-G5 Interactive Flat Panel strikten, von der US-Umweltschutzbehörde und dem US-Energieministerium vorgegebenen Energieeffizienz-Richtlinien.

Hardware

Interaktion

Touch-Technologie DViT® (Digital Vision Touch)-Technologie

Multitouch-Funktionen 4 Berührungen

Objekterkennung Das Verhalten wird automatisch dem verwendetem Werkzeug oder Objekt angepasst, ganz

gleich, ob es sich um einen Stift, Finger, Schwamm oder die Handfläche handelt.

Pen ID™ Zwei Personen können unabhängig und simultan mithilfe verschiedenfarbiger digitaler

Tinte schreiben.

Anzeige

Tippen LED

Bildseitenverhältnis 16:9

Optimale Auflösung $3840 \times 2160 \text{ bei } 30 \text{ Hz (HDMI}^{\circ}) \text{ oder } 60 \text{ Hz (DisplayPort)}$

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Horizontale Frequenz 122–140 kHz (Standard: 135 kHz)

Vertikale Frequenz 47–63 Hz (Standard: 60 Hz)

Kontrastverhältnis

(typisch)

1200:1

Helligkeit (typisch) 280 - 300 cd/m²

Pixel-Pitch 0,429 mm × 0,429 mm

Gamut 72 % NTSC

Blickwinkel 178°

Reaktionszeit 9 ms (Standard)

12 ms (maximal)

Drahtlose Technologie Bluetooth 4.0 Dual-Modus (abwärtskompatibel mit Bluetooth 2.1 + EDR)

AufnahmeoptionenStellen Sie durch Scannen des eindeutigen QR-Codes des Interactive Flat Panels eine schnurlose Bluetooth-Verbindung zu einem unterstützten Mobilgerät her (siehe unten)

Präsenzerkennung Ein Bewegungserkennungssensor am unteren Rahmen

Audio- Integrierte, seitlich ausgerichtete 10-W-Lautsprecher (x2)

Schallpegel <35 dbA

Mitgelieferte Kabel und

Zubehör

2,4 m (8') langes, länderspezifisches Netzkabel

5 m (16' 5") langes USB-Kabel 6,3 m (20' 8") langes HDMI-Kabel CAT 5 USB-Verlängerung (Extender)

Stift (×2)

Im Lieferumfang enthaltene

Montageelemente

AM30 Appliance

Montagelöcher Für eine Standard-VESA®-Montageplatte, 600 mm × 400 mm

34,9 cm (13 3/4") von der Unterkante des Interactive Flat Panels

Montagehalterungstiefe Minimale Tiefe von 15/8 Zoll (4,2 cm) für alle Komponenten auf der Rückseite des

Interactive Flat Panels zu Wand

Anschlüsse

Seite Seitliches Anschlussfeld: AM30 Appliance:

USB 2.0 Typ-B (×3) USB 3.0 Typ-A (×2) HDMI 1.4-Eingang (×2) USB 2.0 Typ-B (×2)²

DisplayPort-Eingang Stereo 3,5 mm-Ausgang

RS-232-Eingang

Unten USB 2.0 Typ-A

Zurück AC-Netzeingang

Montagevoraussetzungen

Interactive Flat Panel Siehe das SMART kapp iQ Pro Interactive Flat Panel – Handbuch für Administratoren

(smarttech.com/kb/171000)

SMART kapp App

Apple-Geräte Betriebssystem-Software iOS ab Version 8.1

50 MB Speicher iPhone ab Version 4S

iPad ab der dritten Generation iPad mini ab der ersten Generation iPod Touch ab der fünften Generation

Android™-Geräte Android 4.4.4 (KitKat) oder ein neueres Betriebssystem

50 MB Speicher (intern oder SD-Karte)

1024 MB RAM

Bildschirmauflösung von 720p oder besser

Bluetooth 2.1 + EDR

Rückwärtsgerichtete Kamera von 3 Megapixel oder besser (empfohlen)

SMART kapp Viewer

Mobil Safari für die Betriebssystem-Software iOS ab Version 8.1

Chrome™ für Android ab Version 39.0.2171.93

Desktop Internet Explorer® ab Version 10

Chrome ab Version 39.0.2171.95 Firefox® ab Version 34.0.5 Safari ab Version 8.0

Raumcomputer und Gäste-Laptops

Allgemeine Siehe smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Anforderungen

4K UHD Die Grafikkarte des Computers kann eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Hz

unterstützen. Sie verfügt über einen DDR 5-Arbeitsspeicher von 1 GB.

Siehe kb.smarttech.com/?q=15546

²Nur zu Servicezwecken.

SPEZIFIKATIONEN

SMART KAPP IQ PRO 75

Mini-Computer

Allgemeine

Siehe smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Anforderungen

Abmessungen Kleiner als $25,4 \text{ cm} \times 25,4 \text{ cm} \times 5,1 \text{ cm}$)

Gewicht Unter 4,5 kg

Montage VESA 75 mm × 75 mm oder 100 mm × 100 mm Montageschablone

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung 100 V bis 240 V AC, 50 Hz bis 60 Hz

Stromverbrauch der Lösung bei 25 °C)

Standby-Modus

19 W

Normaler Betrieb

190 W

Maximaler Verbrauch

315 W

Stromverbrauch des eigenständigen Interactive Flat Panel bei 25 °C

Standby-Modus

<2 W

Normalbetrieb (Out-of-

<131 W

Box)

Betriebstemperatur $5 ^{\circ}\text{C} - 35 ^{\circ}\text{C}$

Lagertemperatur

-20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit

5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

Regulatorische Zertifizierung UL (USA/Kanada), FCC, IC, EMC, LV, VCCI, PSE, KC Mark

Einhaltung der Umweltschutzauflagen

Europäische Union

REACH, RoHS, WEEE und Verpackung

U.S.

Verpackung und Konfliktmineralien

Kaufinformationen

Bestellnummer

KAPPIQ-PRO-75

SMART kapp iQ Pro 75 Interactive Flat Panel, einschließlich einer SMART Meeting Pro® Software-Raumlizenz und 25 SMART Meeting Pro Software-

Personenlizenzen

Optionales Zubehör

WM-SBID-501

Starre Wandhalterung für SMART Interactive Flat Panels

Andere

Siehe smarttech.com/businessaccessories

Garantie

Eingeschränkte Gerätegarantie von drei Jahren

Fortschrittlicher Support von SMART

Die SMART Support-Dienste sind darauf ausgelegt, Ausfallzeiten zu verringern und die Amortisierung (ROI) zu optimieren. Sie sorgen dafür, dass Sie ganz unbesorgt sein können, während die Performance Ihrer SMART Lösung maximiert wird. Diese Angebote bietet Ihnen Zugang zu fachkundiger Unterstützung, garantierten Reaktionszeiten und eine fortschrittlichen Austausch der Hardware, wodurch Ausfallzeiten und Kosten verringert werden. Es sind drei Serviceangebote verfügbar: Basic, Elite und Platinum. Weitere Informationen finden Sie unter smarttech.com/services.

smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

^{© 2016} SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART kapp, SMART kapp iQ, SMART Board, Meeting Pro, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Werbeslogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und dessen Verwendung unterliegen einem oder mehreren der folgenden US-Patente: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 06/2016