StarLeaf

GTm 5220

Nativ
Registrierung am Lync Server

Integriert
Funktioniert mit Active Directory und Exchange

Einfach
Intuitive Touchscreen Steuerung

Point-to-point
Direkte Anrufe

Kontakte
Suchen und Scrollen in Adressbüchern

QuickMeet™
Spontane Konferenzen mit mehreren Teilnehmern

Call+
Halten, makeln, umleiten und Anruflisten

Favoriten
Kurzwahl mit Anzeige der Anwesenheit

Join now
Erkennen aktueller Besprechungen und sofortige Teilnahme

HD Sprache & Video
Ausgezeichnete Qualität

Mehrpunktkonferenz
Einfache Teilnahme oder Aufsetzen von nativen Lync Konferenzen

Bildschirm teilen
Mit einen Knopfdruck

Alles was Sie wissen müssen

Direkte Registrierung an einen Microsoft Lync Server oder Micorsoft Lync für Office 365. Die GTm Produktreihe stellt für Unternehmen einen voll ausgerüsteten, integrierten und kostengünstigen Videokonferenz Codec zur Verfügung; geeignet für alle Größen von Besprechungsräumen. Auswahl unter vier Optionen:

OPTION 1

HD USB Kamera und Anschluß für einen Monitor

OPTION 2

HD USB Kamera und Anschlüsse für zwei Monitore

OPTION 3

PTZ Kamera und Anschluß für einen Monitor

OPTION 4

PTZ Kamera und Anschlüsse für zwei Monitore

Highlights für Ihr Unternehmen

- Steigerung des ROI installierter Microsoft Lync Lösungen
- Kosteneffizientes integriertes Videokonferenzsystem für Besprechungsräume
- Immer betriebsbereit und einfach in der Handhabung
- Vom Desktop bis zum Besprechungsraum: Die Zusammenarbeit eines Teams wird verbessert
- Speziell für Microsoft Lync und Skype for Business entwickelt
- Liefert professionelle Videokonferenz Lösung für Lync und Skype4B Anwender
- Komplettes System, zusätzliche Infrastruktur oder Hardware ist nicht erforderlich

Auf einen Blick

- Direkte Registrierung an einen Microsoft Lync Server und Micorsoft Lync für Office 365
- System für kleine, mittlere und große Besprechungsräume
- Komplett mit erweitertem Codec und:
  - StarLeaf Touch 2035 Controller
  - Pan Tilt Zoom oder USB Kamera
  - Mikrofon
  - Unterstützung für ein oder zwei Monitore
- HD Video und Audio
- Datensharing

Technische Spezifikationen

Physikalische Angaben
Gewicht: 6.8kg

Abmessungen:
(H x B X T)
90mm x 420mm x 335mm

Stromversorgung

Interne autosensing Stromversorgung —
100–240V, 50/60Hz, 4A

Audio und Video E/A

1x HDMI als Kameraeingang bis 1080p60
1x VISCA Kamerasteuerung für PTZ-Kamera
1x USB als USB Kameraeingang
DVI-I als PC-Eingang bis 1080p60
2x HDMI Out für 1080p60 Displays
2x XLR als Mikrofoneingang mit Phantomspeisung
1x Line In als Stereo PC-Audioeingang
1x Line Out als Stereo Audioausgang

Netzwerk Anschlüsse

1x Autosensing 10 / 100 / 1000 Ethernet LAN (RJ-45)
1x StarLeaf Touchscreen Controller Anschluß (RJ-45)

Protokolle

Microsoft Skype for Business (Microsoft Lync)