

**VZ-P18**  
Desktop Visualizer**VZ-P38**  
Desktop Visualizer

Kamera	1-CCD	3-CCD
Bildabtastung in 2D/3D	2D	2D
Horizontale Auflösung (Linien)	820	1200
Bilder pro Sekunde	30	30
Effektive Megapixel pro Sekunde	36,8	110,6
Originalauflösung der Kamera	1280x 960	1280x 960
vSolution Connect kompatibel	X	X
vSolution Control kompatibel (mit ext. WLAN-Infrastruktur)	✓	✓
vSolution Link kompatibel	✓	✓
UVC-Treiber für Windows, Linux, und OS X (Mac)	X	X
Firmware (Gerätesoftware) Updates	✓	✓
Einfache Positionierung von Objekten mit "Synchroisiertem Lichtfeld"	✓	✓
Einfache Positionierung von Objekten mit "Synchroisierter Lasermarkierung"	X	X
"Einfache Positionierung von Objekten mit zentrierter Lasermarkierung"	X	X
Eingebauter LCD-Monitor	✓	✓
Livebild / Standbild Vergleich (auf 2 Bildschirmen oder Bild-im-Bild)	✓	✓
Linsentyp (Weitwinkel- oder Tele-Objektiv)	tele	tele
Optischer Zoom-Faktor	16x	16x
Digitaler Zoom-Faktor	4x	4x
High Speed Autofokus + Manueller Fokus	✓	✓
Manuelle Iris-Einstellung	✓	✓
Schattenfreie Beleuchtung / Ausleuchtung hohler Objekte	✓	✓
Kamera-Schwenkbereich zum Publikum / zum Sprecher	75°/30° (105°)	75°/30° (105°)
Motorisierter Arm und motorisierter Spiegel (zum Scrollen)	✓	✓
Anwenderprogrammierbare Presets	3	3
Spezielle Arbeitsfläche für Folien	✓	✓
Beschreibbare Arbeitsfläche	✓	✓
Computer Eingang / Eingangswahlschalter	VGA	VGA
Eingebauter Bildmischer mit Überblendungseffekten	✓	✓
WolfVision Bildbearbeitungs-prozessor "YSOP1"	X	X
Bildspeicher (Anzahl der Speicherplätze)	9 + USB-Stick	9 + USB-Stick
Digitale Bildausgabe	DVI	DVI
Analoge Bildausgabe	VGA	VGA
USB 2.0 Device Anschluss	✓	✓
USB 2.0 Host Anschluss	✓	✓
RS232-Anschluss	✓	✓
Ethernet (LAN) Anschluss	✓	✓
Multicast / Unicast-Streaming	✓	✓
WLAN-Stick (Dualband: 2.4GHz und 5GHz)	X	X
Onboard Video-Aufzeichnung inkl. Audio	X	X
Eingebautes Mikrophon	X	X
Audio Line In / Line Out	X	X
Infrarot Fernbedienung mit Laserpointer	Funk/ Touch- Screen	Funk/ Touch- Screen